



Datenblatt **stucco palladiano naturweiß**

Produktbeschreibung: feine Spachtelmasse für spiegelglänzende Beschichtungen wie stucco veneziano. Diffusionsoffen, Schimmel- und Mikroorganismenhemmend.

Zusammensetzung: Marmormehl (CaCO_3) Korngröße bis 32 μ . Aufschlämmung von Calciumhydroxid (Ca(OH)_2) und Magnesiumhydroxid (Mg(OH)_2) in Wasser, Copolymer (<1%), Methylcellulosefasern.

Sicherheitshinweise:



Gefahr

enthält Calciumdihydroxid Ca(OH)_2

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen einige Minuten behutsam mit Wasser ausspülen und sofort Arzt oder Giftinformationszentrum konsultieren. Bei Berührung mit der Haut mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizungen: Ärztlichen Rat einholen / Ärztliche Hilfe hinzuziehen

Technische Daten:

Lagerung: vor Frost schützen. Das Produkt ist in geschlossenen Behältern mehrere Jahre haltbar.
Verbrauch: 600 - 900 g / m² insgesamt für 3 Schichten
spez. Gewicht: ca 1,32 kg/l
pH-Wert bei 20°: ca 13,5

Verarbeitung:

Material vor der Verarbeitung mit Wendelrührer gut durchquirlen. Bei zu hoher Viskosität mit Wasser auf Spachtelfähigkeit einstellen. Einfärben mit kalkechten Pigmenten oder konzentrierten Abtönpasten. Auf tragfähigen Untergrund die erste Schicht weiß und 2 - 3 Schichten evt. gefärbt kreuz und quer aufspachteln. Die letzte Schicht durch verpressen mit venezianischer Kelle zum Glanz verdichten. Vor der letzten Schicht die Fläche mit Wasser einnebeln (Blumensprayer).