



Datenblatt **Marmoriv quarzo**

Produktbeschreibung: Spachtelmasse für harte Beschichtungen wie Pietra Spaccata (gebrochener Stein). Diffusionsoffen, Schimmel- und Mikroorganismenhemmend.

Zusammensetzung: Marmormehl (CaCO_3) Quarz (SiO_2) Korngröße bis 500 μ . Aufschlämmung von Calciumhydroxid (Ca(OH)_2) und Magnesiumhydroxid (Mg(OH)_2) in Wasser, Methylcellulosefasern.

Sicherheitshinweise:



Gefahr Gesundheitsgefahr

enthält Calciumdihydroxid Ca(OH)_2

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. .Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen einige Minuten behutsam mit Wasser ausspülen und sofort Arzt oder Giftinformationszentrum konsultieren. Bei Berührung mit der Haut mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizungen: Ärztlichen Rat einholen / Ärztliche Hilfe hinzuziehen

enthält Siliciumoxid

Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.

Technische Daten:

Lagerung: vor Frost schützen. Das Produkt ist in geschlossenen Behältern mehrere Jahre haltbar.
Verbrauch: 600 - 1300 g / m² insgesamt für 2 Schichten
spez. Gewicht: ca 1,32 kg/l

Verarbeitung:

Material vor der Verarbeitung mit Wendelrührer gut durchquirlen. Entweder als erste Schicht für stucco veneziano verwenden und darauf zwei Schichten Palladiano (gefärbt oder weiß) oder in zwei Schichten weiß oder gefärbt auftragen und glatt ziehen oder strukturieren mit Nylonbürsten, Zahnkellen; Fugenreißern u.ä.

Wenn die Viskosität zu stark ist, mit Wasser mischen bis es spachtelbar ist.